

GEWERBLICHE WÄSCHETROCKNER

SR-45
45 KG

SR-60
60 KG

SR-80
80 KG



BESCHREIBUNG

- » Touch-Plus Steuerung (TP2) mit 4,3-Zoll-Touchscreen
- » Frequenzumrichter für einen schonenderen Betrieb
- » Automatische Umkehrung der Trommeldrehrichtung
- » Edelstahltrommel
- » Gemischter axial-radialer Luftstrom für effizientere Trocknung
- » Trommel mit eingelassenen Löchern für eine schonende Behandlung der Gewebe
- » Mittels Riemenscheibe und Poly-V-Riemen und auf Rädern gestützter Trommel.

OPTIONEN

- » Tür zur Gegenseite
- » Gehäuse aus Edelstahl
- » Vorderseite aus Edelstahl
- » Lufteinlassfilter
- » Wi-Fi
- » iDry - intelligenter Feuchtigkeitssensor



**STANDARD
EDELSTAHL**



**EXTRA
GROSSE TÜR**



**ENERGIE
EFFIZIENT**

		SR-45	SR-60	SR-80
Eigenschaften	Einheit			
Füllgewicht	kg			
Trommelvolumen	Liter	896	1202	1500
Beheizungsart	Dampf/Elektro/Gas	Dampf/Elektro/Gas	Dampf/Elektro/Gas	Dampf/Elektro/Gas
Trommeldurchmesser	mm	1225	630	630
Elektroanschluss	V	3NAC400	3NAC400	3NAC400
Anschlusswert Motor & Steuerung	kW			
Absicherung (nach Beheizungsart)	A			
Heizleistung (elektrisch)	kW	54	72	72
Heizleistung (Gas)	kW	60	90	120
Heizleistung (Dampf)	kW	91,30	128	128
Dampfanschluss	R"	R 1"	R 1"	R 1"
Dampfdruck	bar			
Abluftanschluss	mm	300	300	300
Abluftmenge	m ³ /h	3000	3000	3000
Geräuschpegel	dB	67	67	67
Gewicht	kg	76	76	76
Abmessungen Breite	mm	1270	1270	1270
Abmessungen Tiefe	mm	1106	1366	1598
Abmessungen Höhe	mm	2380	2380	2380

- Elektroanschluss
2. Rauchabzug
 3. Gasanschluss 3/4"
 4. Dampfanschluss (SR-45) 1"
 5. Dampfanschluss (SR-60/80) 1"
 6. Kondensatabfluss (SR-45) 1"
 7. Kondensatabfluss (SR-60/80) 1"
 8. Wasserventil 3/4"

	A	B	C	D	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
SR-45	2380	2045	874	1981	211	80	1270	1106	957	138	813	802	2088	214	240	244	1865	195
SR-60	2380	2045	874	1981	211	80	1270	1366	957	138	813	802	2088	214	240	244	1865	195
SR-80	2380	2045	874	1981	211	80	1270	1598	957	138	813	802	2088	214	240	244	1865	195